

FRICO
PAFEC3515WLL 189592
OPBOUW
A0030912



ADVIESPRIJS: 5594,63 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	306h x 1549b x 525d
Netto gewicht	kg	62,5
Vermogen	W	10
Hoogte deur	m	3,5
Kleur		Wit Grijs
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	3,2
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP24
Luchtdebiet	m ³ /u	2500
Geluidsniveau	dB(A)	76
Extra info		Kleur behuizing : Verkeerswit - RAL kleur 9016 Kleur afblaasroosters : Telegrijs - RAL kleur 7046 Omgevings bedrijfstemperatuur (bij droge condities) -20 to 30°C Luchtstroom : 1250- 2100-2500 m ³ /h Opbouw

Slank en energiezuinig luchtgordijn voor commerciële panden.

De Pamir 3500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 3,5 m en is voorzien van energiezuinige EC motoren voor een traploze regeling van de luchtstroom. In combinatie met het intelligente FC regelsysteem is het met het luchtgordijn mogelijk het comfort te optimaliseren en energie te besparen.

Het luchtgordijn is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en ingebouwde installatie. De aanbevolen installatiebreedte van de Pamir 3500 is 5 m met luchtgordijnen aan beide zijden van de opening.

De aanbevolen installatiehoogte en -breedte zijn afhankelijk van de betreffende panden.

Het regelsysteem moet apart worden besteld.