



ÉQUATEUR 4 avec élément chauffant en fonte

L'Équateur 4 produit une chaleur instantanée et permanente grâce au double système de chauffage. Le front de l'appareil rayonne une chaleur directe et l'élément chauffant en fonte à l'intérieur de l'appareil procure une chaleur constante grâce à son inertie.

Commande

Thermostat électronique avec écran digital.
Programmation hebdomadaire possible.

'Détection Fenêtre Ouverte'

Réduit automatiquement pour prévenir des pertes de chaleur si la fenêtre reste ouverte.
La détection de présence rend l'appareil plus économe en énergie.

Contrôle de démarrage anticipé

Le radiateur décide quand il doit s'allumer pour arriver à la température prévue au moment précis.



Commande

Au niveau de la commande on peut raccorder plusieurs appareils dans le même volume.

Visualisation des consommations

Contrôle à distance via smartphone possible, à l'achat d'un Cozytouch Bridge V2 (1 par habitation).

Construction

Élément chauffant en fonte à haut rendement.

Couleur

Blanc.

Degré de protection

IP24.



COZYTOUCH BRIDGE V2

Spécifications techniques

Type	N° BC	Tension en V	Puissance en W	Degré de protection	H en mm	L en mm	P en mm	Poids en kg
ÉQUATEUR 4 HORIZONTALE								
ÉQUATEUR 4 H	A0031035	230	1000	IP 24	590	670	125	21,5
ÉQUATEUR 4 H	A0031036	230	1500	IP 24	590	930	125	29
ÉQUATEUR 4 H	A0031037	230	2000	IP 24	590	1190	125	39
ÉQUATEUR 4 VERTICALE								
ÉQUATEUR 4 V	A0031038	230	1000	IP 24	1390	450	140	28
ÉQUATEUR 4 V	A0031039	230	1500	IP 24	1390	450	140	32
ÉQUATEUR 4 V	A0031040	230	2000	IP 24	1520	450	140	39,5
ÉQUATEUR 4 BAS								
ÉQUATEUR 4 B	A0070093	230	1500	IP 24	300	1320	125	27

Options

Type	N° BC	Description
Cozytouch Bridge V2	A0076609	Cozytouch App : module pour connexion WIFI avec l'Équateur