

FRICO

PAF2510E05YD 246835

OPBOUW

A0034158



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	210h x 345d x 1050l
Vermogen	W	5000
Hoogte deur	m	2,5
Kleur		Wit
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	12,6
Bediening		In optie
Luchtdebiet	m ³ /u	900 1150 1450
Geluidsniveau	dB(A)	42 47 51
Extra info		Kleur uitblaasroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Elektrische verwarming Warmteafgifte 5; 3.3; 1.7 kW Warmtestroomsterkte 12,6; 8,3; 4.3 A Warmte spanning 230 V Fasen 3~ Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 11 °C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, gemiddelde luchtstroom 13°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 17 °C Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m ² .

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.