

LG AIRCO
AP12RK/S3NM12JA10B IN NSJ
WANDUNIT
A0035129



TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|--|-------------------|---|
| Afmetingen | mm | 348h x 857b x 189d |
| Netto gewicht | kg | 9,5 |
| Model | | Standard Plus Air Purification inverter R32 |
| Technische benaming | | AP12RK NSJ / S3NM12JA10B |
| Koelcapaciteit min | kW | 3,5 |
| Verwarmingscapaciteit min | kW | 4 |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog) | m ³ /u | 252 / 396 / 600 |
| Aantal standen ventileren | | 6 |
| Aantal standen koelen | | 6 |
| Aantal standen verwarmen | | 6 |
| Geluidsniveau sleep/laag/midden/hoog/max (koelen) | dB(a) | 21 / 27 / 35 / 42 / 47 |
| Geluidsniveau laag/midden/hoog/max (verwarmen) | dB(A) | 30 / 35 / 41 / 47 |
| Geluidsvermogen | dB(A) | 59 |
| Opgenomen vermogen | kW | 0,03 |
| Nominale stroomsterkte laag | A | 0,2 |
| Ontvochtiging | l/u | 1,3 |
| Condensaansluiting | Ø mm | 21,5 |
| Koelmiddel | | R32 |
| Koelleiding diameters | inch | 1/4 - 3/8 |
| Infrarood bediening | | Ja |
| WiFi geïntegreerd | | Ja |

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Nylon filter + Micro Dust Filter
Plasma Air Purifier
4-weg swing

Jet Cool / Jet Heat enkel single split

Comfort Air

Auto cleaning

Auto Changeover enkel single split

Smart Diagnoses

Energie Display enkel single split

OPTIES:

Inverter buitenunit single split 230V+N, R32: AP12RK UA3

Multi F inverter buitenunit, 230 V + N, R32: MU2R15 UL0-MU5R30 U40

Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001

Dry-contact aan/uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact Modbus: PDRYCB500