

LG AIRCO
DC24RK/S3NM24K21MA IN NSK
WANDUNIT
A0035146



ADVIESPRIJS: 1507,66 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|
| Afmetingen | mm | 345h x 998b x 210d |
| Netto gewicht | kg | 12,7 |
| Model | | Deluxe UV Nano inverter wandmodel R32 |
| Technische benaming | | DC24RK NSK / S3NM24K21MA |
| Koelcapaciteit min | kW | 6,6 |
| Verwarmingscapaciteit min | kW | 7,5 |
| Luchtdebiet (sleep/laag/midden/hoog/max) | m ³ /u | 480 / 630 / 780 / 966 / 1100 |
| Aantal standen ventileren | | 6 |
| Aantal standen koelen | | 6 |
| Aantal standen verwarmen | | 6 |
| Geluidsniveau (laag/midden/hoog) | dB(A) | 34 / 42 / 47 |
| Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog) | kW | 0,027 / 0,045 / 0,06 |
| Condensaansluiting | Ø mm | 21,5 / 16 |
| Koelmiddel | | R32 |
| Koelleiding diameters | inch | 1/4 - 5/8 multi (1/4 - 1/2) |
| Infrarood bediening | | Ja |
| WiFi geïntegreerd | | Ja |

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

** Reductie te voorzien voor Multi F toepassing

Nylon filter
4-weg swing
Plasmaster ionizer
UV Nano
Energie display
Auto-Reiniging
Nachtverlaging
Actieve energie controle in koeling
Smart diagnose

OPTIES:

Inverter buitenunit single split R32, 230 V + N: DC24RK U24
Multi F inverter buitenunit R32, 230 V + N: MU4R25 U21, MU4R27 U40, MU5R30 U40
Bedrade bediening: PREMTB001
Dry-contact aan/uit AC220 V: PDRYCB000
Dry-contact aan/uit AC 24 V: PDRYCB100
Dry-contact (externe thermostaat): PDRYCB300
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400
Dry-contact Modbus: PDRYCB500