



LG AIRCO
HU121MRB/ZHBW126B0 OUT U30
 LUCHT/WATER SPLIT INCL. SANITAIR
 A0071015

ADVIESPRIJS: 5465,57 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	1380h x 950b x 330d
Netto gewicht	kg	91,7
Model		HU121MRB U30
Technische benaming		ZHBW126B0
Compatibel		Binnenunit HN1616Y NB1
Verwarmingsvermogen bij A7/W35 °C	kW	12
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 °C	kW	11
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 °C	kW	12
Koelvermogen bij A35/W18	kW	12
Opgenomen vermogen verwarmen bij A7/W35 °C	kW	2,38
Opgenomen vermogen koelen bij A35/W18 °C	kW	2,53
COP (verwarmen) bij A7/W35 °C		5,04
COP (verwarmen) bij A2/W35 °C		3,65
COP (verwarmen) bij A-7/W35 °C		3
EER (koelen) A35/W18		4,75
SCOP ruimteverwarming 35°C / 55°C		4,6 / 3,5
Seizoensefficiëntie 35°C / 55°C	%	181/137
Seizoensenergieklasse 35°C / 55°C		A+++/A++
Sanitair warm water efficiëntie	%	120
Energieklasse		A+
Geluidsvermogen	dB(A)	61
Buffervat	l	40
Minimale - Nominale waterdebiet circulatiepomp	l/min	20 - 34,5
Water filter verwarmen	mesh	42,3

Expansievat	l	8
Voor druk	bar	3
Maximale druk	bar	10
Boiler	l	200
Sanitair warm water circulatiepomp		ZRS 15/6-3 KU
Wateraansluitingen sanitair warm water	inch	3/4-3/4-3/4
Keuze 1 : Vermogen verwarmingselement		2 kW
Keuze 1 : Spanning		1N 230/50 V/Hz
Keuze 1 : Maximum elektrisch vermogen		2,52 kW
Keuze 2 : Vermogen verwarmingselement		2+2 kW
Keuze 2 : Spanning		1N 230/50
Keuze 2 : Maximum elektrisch vermogen		4,52 kW
Keuze 3 : Vermogen verwarmingselement		2+2+2 kW
Keuze 3 : Spanning		3N 400/50
Keuze 3 : Maximum elektrisch vermogen		6,52 kW
Afmetingen buitenunit (BxHxD)	mm	950x1380x330
Gewicht Buitenunit	kg	91,7
Koelmiddel		R32
GWP		675
Ton CO2 equivalent		1418
Werkingsbereik verwarmen buitentemp.		-25 tot 35 °C