

FRICO
PA3210CE08YD 19800
OPBOUW
A0071048



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	256h x 458d x 1068l
Netto gewicht	kg	26
Vermogen	W	5000 8000
Hoogte deur	m	3,2
Kleur		Wit
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	11,5
Bediening		Afstandsbediening
Beschermingsgraad		IP20
Luchtdebiet	m ³ /u	1100 1450 1750
Geluidsniveau	dB(A)	72
Extra info		Kleur afblaasroosters : Telegrijs 2 - RAL 7046 Omgeving bedrijfstemperatuur (droge condities) -20 tot 30 °C Elektrische verwarming Verwarmingscapaciteit 8; 5 kW Stroomsterkte, verwarming 11.5; 7.2 A Voltage, verwarming 400 V Fasen 3N~ Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 13°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 22°C

Stijlvol luchtgordijn voor commerciële gebouwen, met afstandsbediening en ingebouwde regeling

- Aanbevolen installatiehoogte 3,2 m*
- Horizontale montage

De PA3200C is een compact luchtgordijn voor ingangen van commerciële gebouwen. Het luchtgordijn beschikt over een ingebouwd regelsysteem en kan ook op afstand worden bediend, waardoor het systeem erg eenvoudig te installeren en gebruikersvriendelijk is.

*) De aanbevolen installatiehoogte is afhankelijk van het pand.