

LG AIRCO
MU2R15/Z2UW14GFA2 OUT U12
 MULTI OUTDOOR
 A0073640



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	545h x 770l x 288p
Poids	kg	36,5
Compatible		Max 2 unités intérieures
Capacité frigorifique min	kW	0,88
Capacité frigorifique nom	kW	4,1
Capacité frigorifique max	kW	4,72
Capacité calorifique min	kW	0,97
Capacité calorifique nom	kW	4,69
Capacité calorifique max	kW	5,39
Capacité calorifique à -7°C	kW	3,95
Capacité calorifique à -10°C	kW	3,7
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		2
Capacité à raccorder	kBth	9
Capacité à raccorder	kBth	21
EER (froid)		4,14
COP (chaud)		4,38
SEER (froid)		8,5
SCOP (chaud)		4,3
Label d'énergie saisonnier refroidir		A+++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Débit d'air maximum	m³/h	1692
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	47
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	51
Puissance sonore	dB(A)	60
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Intensité nominale haut chaud	A	4,6

Intensité nominale haut chaud	A	4,9
Diamètres des conduites	inch	(1/4 - 3/8) x 2
Longueur minimum des conduites	m	3
Longueur maximum des conduites	m	30
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	15
Différence de hauteur maximale entre unités interieur	m	7,5
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	1,1
Equivalent en tonne CO2		0,74
Charge standard jusqu'à	m	15
Charge additionnelle	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)		-10 à 48 °C
Plage de fonctionnement (chaud)		- 18 à 18 °C