

**FRICO**  
**PAFEC3515WH 189582**  
OPBOUW  
A0076768



**ADVIESPRIJS: 4640,22 EUR**  
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	306h x 525d x 1549l	
Netto gewicht	kg	55,5	
Hoogte deur	m	3,5	
Kleur		Wit	
Spanning	V	230	
Stroomsterkte	A	3,2	
Bediening		In optie	
Beschermingsgraad		IP21	
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /u	1350 2150 2600	
Geluidsniveau	dB(A)	45 57 61	
Extra info		Kleur behuizing : Verkeerswit - RAL kleur 9016 Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) °C -20 tot 30 Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m <sup>2</sup> .  Watergegevens Waterverwarming vol vermogen 80/60 °C, lucht +18 °C 15 kW Drukval water 80/60 °C, lucht +18 °C 5.5 kPa Water temperatuur maximaal 110 °C Maximale werkdruk 16 bar Watervolume in de spoel 1.6 L	

Strak en energiezuinig luchtgordijn voor bedrijfspanden.

Pamir 3500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 3,5 m en is uitgerust met energiezuinige EC-motoren die een traploze regeling van de luchtstroom mogelijk maken. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

Het luchtgordijn is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en inbouwmontage. De aanbevolen installatiebreedte van Pamir 3500 is 5 m met luchtgordijnen gemonteerd aan beide zijden van de opening.

De aanbevolen installatiehoogte en -breedte variëren afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.