



AÉROMAX PREMIUM V3



Display

Chauffe-eau thermodynamique vertical pose au sol ou mural.

Caractéristiques

- Volume de 150L, 200L et 270L.
- Classe énergétique : A+.
- Pilotage à distance via Cozytouch Bridge V2 (non inclus).
- Compatible avec un raccordement photovoltaïque.
- Protection ACI-Hybride.
- Adaptation intelligente de la production d'eau chaude selon le rythme de vie du foyer.
- Commande intuitive.
- 5 ans de garantie sur la cuve et les pièces et 2 ans de garantie sur la thermodynamique (PAC).

Spécifications techniques

Type intérieur		AÉROMAX SPLIT V3 150L	AÉROMAX SPLIT V3 200L	AÉROMAX SPLIT V3 270L
N° BC		A0077991	A0077992	A0077993
Modèle		MURAL		AU SOL
Contenu	Litres	150	200	270
Temps de chauffe (EN16147)		2h22	2h59	3h46
COP à 7°C (EN 16147)		3.09	3.07	3.37
Appoint électrique	W	1800		
Tension	V	230		
Label d'énergie		A+		
Plage de Fonctionnement t° ext.	°C	-15/37		
Dim. - Hauteur (hors conn.)	mm	1177	1487	1586
Dim. - Largeur ou diamètre (hors conn.)	mm	586	586	651
Dim.- Profondeur (hors conn.)	mm	567	567	617
Poids à vide	Kg	53	63	73

Spécifications techniques

Type extérieur		OUTDOOR UNIT AEROMAX SPLIT INVERTER 3
N° BC		A007799
Dim. - Hauteur (hors conn.)	mm	515
Dim. - Largeur ou diamètre (hors conn.)	mm	760
Dim.- Profondeur (hors conn.)	mm	310
Poids	Kg	23,6