



AÉROMAX PREMIUM V3



Display

Chauffe-eau thermodynamique vertical pose au sol ou mural.

Caractéristiques

- Volume de 150L, 200L et 270L.
- Classe énergétique : A+.
- Pilotage à distance via Cozytouch Bridge V2 (non inclus).
- Compatible avec un raccordement photovoltaïque.
- Protection ACI-Hybride.
- Adaptation intelligente de la production d'eau chaude selon le rythme de vie du foyer.
- Commande intuitive.
- 5 ans de garantie sur la cuve et les pièces et 2 ans de garantie sur la thermodynamique (PAC).

Spécifications techniques

| Type intérieur | | AÉROMAX SPLIT V3 150L | AÉROMAX SPLIT V3 200L | AÉROMAX SPLIT V3 270L |
|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| N° BC | | A0077991 | A0077992 | A0077993 |
| Modèle | | MURAL | | AU SOL |
| Contenu | Litres | 150 | 200 | 270 |
| Temps de chauffe (EN16147) | | 2h22 | 2h59 | 3h46 |
| COP à 7°C (EN 16147) | | 3.09 | 3.07 | 3.37 |
| Appoint électrique | W | 1800 | | |
| Tension | V | 230 | | |
| Label d'énergie | | A+ | | |
| Plage de Fonctionnement t° ext. | °C | -15/37 | | |
| Dim. - Hauteur (hors conn.) | mm | 1177 | 1487 | 1586 |
| Dim. - Largeur ou diamètre (hors conn.) | mm | 586 | 586 | 651 |
| Dim.- Profondeur (hors conn.) | mm | 567 | 567 | 617 |
| Poids à vide | Kg | 53 | 63 | 73 |

Spécifications techniques

| Type extérieur | | OUTDOOR UNIT AEROMAX SPLIT INVERTER 3 |
|---|----|--|
| N° BC | | A007799 |
| Dim. - Hauteur (hors conn.) | mm | 515 |
| Dim. - Largeur ou diamètre (hors conn.) | mm | 760 |
| Dim.- Profondeur (hors conn.) | mm | 310 |
| Poids | Kg | 23,6 |