

FRICO

PNF20 334031

AÉROTHERMES FIXES

A0079519



PRIX CONSEILLÉ: 2385,59 EUR

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	576h x 478l x 545p
Poids	kg	25
Type aérotherme		Montage fixe
Puissance	W	20000
Tension	V	400
Positions de puissance		0/10000/20000
Couleur		Blanc
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Débit d'air	m³/h	2300
Niveau sonore	dB(A)	78
Degré de protection		IP 44
Extra Info		Distance de l'unité : 3M Facteur directionnel : 2 Capacité de chauffage 20 ; 10 kW Courant, chauffage 29,5 A Elévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus élevé 21°C Elévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus faible 27°C

Radiateur soufflant puissant et efficace avec moteur EC

Panther FC 20-30 est une gamme de radiateurs soufflants puissants et silencieux destinés au chauffage et au séchage dans les bâtiments industriels ou autres locaux de grande taille. Ils sont équipés d'un moteur EC pour une régulation progressive du débit. Combiné au système de contrôle FC, le radiateur soufflant peut fournir un chauffage entièrement automatique d'une pièce qui peut être adaptée à chaque utilisation unique.

Le radiateur soufflant Panther FC est préparé pour, et doit être complété par, un système de contrôle FC de votre choix. Le système FC vous permet de réaliser des économies d'énergie et un confort optimaux avec un minimum d'efforts.

Livré avec un support mural polyvalent qui permet de diriger le flux d'air vers le bas ou sur les côtés, à l'endroit où il est nécessaire.