



## Verwarmingsmatten met veiligheidsomvlechting voor plaatsing op de chape in de egalisatielaag reeks DEVIheat™

- De oplossing om in een bestaande situatie toch vloerverwarming toe te passen.
- Enkel als directe vloerverwarming bruikbaar.
- Single conductor mat.
- Door de veiligheidsomvlechting ook bruikbaar in combinatie met een 30 mA verliesstroomschakelaar.
- Minimum dikte van de egalisatielaag 7 mm.
- Bevestiging met PVC noppen.
- Koudeind : lengte 4 m aan ieder uiteinde.
- De vloerbedekking kan met temperatuurbestendige lijm direct op de egalisatielaag aangebracht worden.

- De sturing dient te gebeuren met een voelthermostaat waarvan de sensor in de draaiopening van de deur wordt aangebracht.

### Toebehoren

- Thermostaat™ 132.
- Thermostaat DEVIreg™ Touch.
- Extra koudeindgeleider, verbindingstukken voor dito, bevestigingsnoppen (per 40 stuks).

### Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Vermogen in W	BxL in m	Oppervlakte in m <sup>2</sup>
<b>Met veiligheidsomvlechting, dunmatten, vermogen 150 W/m<sup>2</sup></b>				
DEVIHEAT 150S/75W	A0001260	75	0,5x1	0,50
DEVIHEAT 150S/150W	A0001261	150	0,5x2	1,00
DEVIHEAT 150S/225W	A0001262	225	0,5x3	1,50
DEVIHEAT 150S/300W	A0001263	300	0,5x4	2,00
DEVIHEAT 150S/375W	A0001264	375	0,5x5	2,50
DEVIHEAT 150S/450W	A0001265	450	0,5x6	3,00
DEVIHEAT 150S/525W	A0001266	525	0,5x7	3,50
DEVIHEAT 150S/600W	A0001267	600	0,5x8	4,00
DEVIHEAT 150S/750W	A0001268	750	0,5x10	5,00
DEVIHEAT 150S/900W	A0001269	900	0,5x12	6,00
DEVIHEAT 150S/1050W	A0001270	1050	0,5x14	7,00
DEVIHEAT 150S/1200W	A0001271	1200	0,5x16	8,00
DEVIHEAT 150S/1350W	A0001272	1350	0,5x18	9,00
DEVIHEAT 150S/1500W	A0001273	1500	0,5x20	10,00

Aansluitspanning 1/N/PE ~ 230 V