



C...ME 8 NAT-reeks



VM-reeks DROOG

GLASS-EMAIL VM-boilers : toch wel iets bijzonders!

De verglazing van de binnenwanden op zeer hoge temperatuur levert een binnenkuip op, die perfect glad is en bestand tegen agressieve stoffen in het water.

De samenstelling van de Glas-emaillaag is het resultaat van jarenlange research en strenge laboratoriumproeven.

Deze elektrische glass-email boilers zijn eenvoudig aan te sluiten en bestaan in volumes van 50L tot 200L voor wandmontage.

Alle toestellen van deze reeks zijn monofasig aansluitbaar.

Eigenschappen

- Anode : magnesium.
- Glass-email.
- Beschermingsgraad : IP25.
- Aansluiting : 3/4".
- 2 jaar garantie op onderdelen en 5 jaar garantie op de kuip.

2
jaar garantie
op onderdelen

5
jaar garantie
op de kuip

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Spanning in V	Vermogen in W	H in mm	D in mm	Diameter in mm	Inhoud in L	Type weerstand	Gewicht in kg (leeg)	Opwarmtijd tot 65°C	Energie-label
Ø 505 en Ø 513 VERTICAAL MUURMODEL - NAT											
C 050 ME 8 NAT	A0000634	230	1200	575	530	505	50	nat	22	2u26	C
C 075 ME 8 NAT	A0029720	230	1200	705	513	513	75	nat	22	4u12	C
C 101 ME 8 NAT	A0029721	230	1200	835	513	513	100	nat	26	5u13	C
C 151 ME 8 NAT	A0029722	230	1600	1155	513	513	150	nat	34	5u50	C
C 201 ME 8 NAT	A0029723	230	2200	1475	513	513	200	nat	43	5u42	C
C 203 ME 8 NAT	A0000752	230 3x230 3x400	2200	1565	513	513	200	nat	51	5u50	C
VERTICAAL MUURMODEL - DROOG (No name)											
100L VM	A0007725	230	1200	881	528	505	100	steatiet	30	5u20	C
150L VM	A0007726	230	1800	1203	528	505	150	steatiet	39	5u02	C
200L VM	A0007727	230	2400	1530	528	505	200	steatiet	49	5u03	C

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Vermogen in W	Afmetingen in mm						Inhoud in L	Onderhouds-verbruik (kWh/24u bij 65°C)	SWW-inhoud bij 40°C (L) (V40) ⁽¹⁾	Warmte-verlies	Opwarm-tijd	Energie-label
			Beugelafstand		Suppl. H		Ø	H						
Ø 575 STÉATIS - VLOERMODEL														
VS 300L	A0072470	3000	575	1780	270	-	160	-	300	2,50	524	0,18	6u06	C

(1) Hoeveelheid gemengd warm water op 40°C geleverd door een toestel ingesteld op 65°C.

Opties

Type	BC-nr.
KIT AGRO - 80° voor VS 300L	A0001495