



AC

AC aérotherme de porte

Les aérothermes de la série AC de Dimplex ont été conçus pour protéger les guichets.

Ils sont faciles à installer sur une console de montage et très silencieux. Les commandes se trouvent sur l'appareil même. Trois versions sont disponibles : 3, 4,5 et 6 kW.

- Hauteur maximale de montage : 2 m.
- Sécurité de surchauffe.



CAB / DAB

Les rideaux d'air CAB et DAB

- Ces rideaux d'air chaud peuvent être installés audessus d'une porte ouverte afin de produire un puissant flux d'air pour prévenir toute sortie d'air chaud ou froid. Cela permet de réduire la facture énergétique tout en optimisant le confort.
- Hauteur maximale de montage : 2,7 m (CAB) ou 4 m (DAB).
- Couplage possible.
- Convient de série aux systèmes GBS.
- Disponible en option avec kit d'encastrement pour faux plafond.
- Disponible en version électrique ou pour CC.
- Convient de série à un commutateur de porte.
- Montage aisé grâce à la console murale fournie.
- Contrôle inclus.

Spécifications techniques

Type	N° BC	Tension en V	Puissance en W	Hauteur de montage max. en m	Chauffage	H en mm	L en mm	P en mm	Poids en kg
AC									
AC 6N	A0000257	230	3000/6000	2	électrique	214	905	135	7,2

Spécifications techniques

Type	N° BC	Tension en V	Puissance en W	Hauteur de montage max. en m	Débit d'air en m³/h	Chauffage	H en mm	L en mm	P en mm	Poids en kg
CAB										
CAB10A	A0001497	230	-	2,7	1200	eau	262	1057	316	15,5
CAB15A	A0001500	230	-	2,7	1800	eau	262	1057	316	21,5
CAB10W	A0001498	230	9000 *	2,7	1200	eau chaude	262	1057	316	17,7
CAB15W	A0001501	230	13500 *	2,7	1800	eau chaude	262	1057	316	24,6
DAB										
DAB15A	A0001506	230	-	4	4000	environnement	360	1560	390	21,5
DAB10W	A0001504	230	12000 *	4	3000	eau chaude	360	1060	390	17,7
DAB15W	A0001507	230	18000 *	4	4000	eau chaude	360	1560	390	24,6

* À une régime de température de 82/71°C.