



Regeling voor directe vloerverwarming

DEVIreg™ 132

Elektronische thermostaat voor opbouwmontage **DEVIreg™ 132** combinatiethermostaat met NTC-vloervoeler 3,0 m lang en ingebouwde NTC-ruimtevoeler. Een nachtverlaging van 5°C kan worden geactiveerd via een externe schakelklok.

DEVIreg™ Touch

Elektronische klokthermostaat met touchscreen, voor inbouwmontage in ø 55 mm DIN montagedoos.

- Touchscreen met klokprogramma.
- Compatibel met vele bestaande temperatuurvoelers.
- Regelbereik 5 - 35°C en/of 5 - 45°C.
- Vloer- en/of ruimtetemperatuurbewaking.

Geleverd met vloervoeler.

Technische kenmerken

Type	DEVIreg™ 132	DEVIreg™ Touch
BC-nr.	A0001279	A0006329
Spanning in V	180-250	180-250
Schakelbare stroom	10 A	16 A
Beschermingsgraad	IP 30	IP 21
Omgevingstemperatuur	5-35°C	5-35°C

Regeling voor accumulatie vloerverwarming

Centrale stuureenheid UNICOMP 557

Elektronische sturing voor vloerverwarming. De UNICOMP 557 heeft een eenvoudige visuele controle en automatische foutdetectie.

Elektronische zone-controleregelaar voor vloerverwarming 1983-ULR

Zoneregeling voor elektrische accumulatievloerverwarming met voelerthermostaat voor max. 3 verschillende zones.

De ULR-reeks oplaadregelaar werkt samen met de centrale oplaadregeling UNICOMP 557 en de vloervoeler 994 (is in optie).

Technische kenmerken

Type	UNICOMP 557	1983-ULR	Voeler 994
BC-nr.	A0000497	A0073621	A0000500
Spanning in V	230	230	-
Vermogen in W	200	-	-
Klasse	II	II	-
Beschermingsgraad	IP 20	IP 20	-
HxBxD in mm	107x90x60,8	-	-

Montagemateriaal



- Set koudeind van 40 m met veiligheidsomvlechting en 10 verbindingsstukken.

BC-nr.	A0001905
--------	----------