




**Série SWH**

### Aérotherme SWH

Aérothermes à très faible niveau sonore, avec régulation intelligente.

#### Commande par :

- SIREBN Basic ou SIREACY Competent ou SIREAAY Advanced.



**Série SWS**

### Aérotherme SWS

Aérotherme à raccordement hydraulique.

Les consoles de montage sont à commander séparément.

#### Commande par :

- KRT1900, thermostat capillaire.
- RE1,5, RE3, RE5 ou RE7, régulation 5 étages de la vitesse de ventilation.

\* Série SWH avec moteurs EC disponible sur demande.

### Aérotherme SWH (IP44)

Type	N° BC	Puissance* <sup>1</sup> en kW	Débit d'air* <sup>2</sup> en m <sup>3</sup> /h	Débit d'air* <sup>2</sup> en m <sup>3</sup> /s	Niveau sonore* <sup>3</sup> en dB(A)	Δt* <sup>1,4</sup> en °C	Portée d'air* <sup>5</sup> en m	Volume d'eau* <sup>6</sup> en l	Tension en V	Intensité en A	Poids en kg
SWH02	A0004854	7/12	530/1120	0,15/0,31	20/39	38/30	5,5	1,3	230 V	0,34	20
SWH12	A0004683	9/19	760/2020	0,21/0,56	26/48	34/24	8	1,5	230 V	0,7	24
SWH22	A0004855	19/32	1770/3370	0,49/0,94	40/55	31/25	10	2,7	230 V	1,2	34
SWH32	A0004856	28/50	2670/5200	0,74/1,44	39/51	31/25	15	3,8	230 V	1,7	55
SWH33	A0004857	36/64	2250/4500	0,63/1,25	38/50	41/35	12	5,2	230 V	1,7	59

\*<sup>1</sup>) Valable pour une température d'eau de 80/60°C, température d'air d'entrée +15°C. Au débit d'air minimal/maximal.

\*<sup>2</sup>) Valable pour position 1 – 4 du ventilateur.

\*<sup>3</sup>) Conditions : Distance de l'appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m<sup>2</sup>. Au débit d'air minimal/maximal.

\*<sup>4</sup>) Δt = augmentation de température sous un débit d'air mini/maxi et une puissance maximale.

\*<sup>5</sup>) Les données de portées ci-dessus sont valables lorsque le déflecteur orientable horizontalement est utilisé et la température de soufflage est de +40°C et la température ambiante est de +18°C.

La portée est définie comme la distance en angle droit du ventilateur jusqu'au point où la vitesse d'air est descendue à 0,2 m/s.

\*<sup>6</sup>) Volume d'eau dans la batterie.

### Aérotherme SWS (IP44)

Type	N° BC	Puissance* <sup>1</sup> en kW	Débit d'air en m <sup>3</sup> /h	Débit d'air en m <sup>3</sup> /s	Niveau sonore* <sup>2</sup> en dB(A)	Δt* <sup>1,3</sup> en °C	Portée d'air* <sup>4</sup> en m	Volume d'eau* <sup>5</sup> en l	Tension en V	Intensité en A	Poids en kg
SWS02	A0004858	7/12	520/1260	0,14/0,35	27/50	37/28	5,5	1,3	230 V	0,32	14
SWS12	A0004859	8/19	620/2340	0,17/0,65	25/57	35/23	8	1,5	230 V	0,67	18
SWS22	A0004860	11/30	860/3560	0,24/0,99	33/58	38/25	10	2,7	230 V	0,90	26
SWS32	A0004861	19/50	1540/6300	0,43/1,75	39/64	36/23	15	3,8	230 V	2,42	45
SWS33	A0004862	24/65	1550/6090	0,43/1,69	39/64	44/31	13	5,2	230 V	2,48	45

\*<sup>1</sup>) Valable pour une température d'eau de 80/60°C, température d'air d'entrée +15°C. Au débit d'air minimal/maximal.

\*<sup>2</sup>) Conditions : Distance de l'appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m<sup>2</sup>. Au débit d'air minimal/maximal.

\*<sup>3</sup>) Δt = augmentation de température sous un débit d'air mini/maxi et une puissance maximale.

\*<sup>4</sup>) Les données de portées ci-dessus sont valables lorsque le déflecteur orientable horizontalement est utilisé et la température de soufflage est de +40°C et la température ambiante est de +18°C.

La portée est définie comme la distance en angle droit du ventilateur jusqu'au point où la vitesse d'air est descendue à 0,2 m/s.

\*<sup>5</sup>) Volume d'eau dans la batterie.