



PA2200C

Compact PA2200C (avec télécommande IR)

- Hauteur d'installation préconisée : 2,2 m.
- Adapté à la plupart des entrées standard.
- Télécommande IR et régulation intégrée manuelle.
- Utilisation et installation très facile.
- Le système contact de porte PA2DR est disponible comme accessoire.

Spécifications techniques

| Type | N° BC | Puissance en kW | Tension moteur en V | Tension chauffage en V | Intensité moteur en A | Intensité chauffage en A | Débit d'air max. en m³/h | Degré de protection | L en mm |
|---------------------------------|----------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| Ambient (sans chauffage) | | | | | | | | | |
| PA2210CA | A0005883 | | 230 V | 230 V | 0,45 | - | 1200 | IP21 | 1050 |
| PA2215CA | A0005884 | | 230 V | 230 V | 0,50 | - | 1800 | IP21 | 1560 |
| PA2220CA | A0005885 | | 230 V | 230 V | 0,90 | - | 2400 | IP21 | 2050 |
| Chauffage électrique | | | | | | | | | |
| PA2210CE03 | A0005861 | 2/3 | 230 V | 230 V | 0,45 | 13,0 | 1200 | IP20 | 1050 |
| PA2210CE05 | A0005862 | 3,3/5 | 230 V | 230 V | 0,45 | 7,2 | 1200 | IP20 | 1050 |
| PA2210CE08 | A0005863 | 5/8 | 230 V | 3 x 400 V | 0,45 | 11,5 | 1200 | IP20 | 1050 |
| PA2215CE08 | A0005864 | 4/8 | 230 V | 3 x 400 V | 0,50 | 11,5 | 1800 | IP20 | 1560 |
| PA2215CE12 | A0005865 | 8/12 | 230 V | 3 x 400 V | 0,50 | 17,3 | 1800 | IP20 | 1560 |
| PA2220CE10 | A0005866 | 5/10 | 230 V | 3 x 400 V | 0,90 | 14,4 | 2400 | IP20 | 2050 |
| PA2220CE16 | A0005867 | 10/16 | 230 V | 3 x 400 V | 0,90 | 23,1 | 2400 | IP20 | 2050 |
| PA2210CE05YD | A0005868 | 3,3/5 | 230 V | 3 x 400 V 3 x 230 V | 0,45 | 7,2 12,5 | 1200 | IP20 | 1050 |
| PA2215CE08YD | A0005869 | 4/8 | 230 V | 3 x 400 V 3 x 230 V | 0,50 | 11,5 25 | 1800 | IP20 | 1560 |

Spécifications techniques

| Type | N° BC | Puissance en kW | Tension moteur en V | Tension chauffage en V | Intensité moteur en A | Volume d'eau en L | Débit d'air max. en m³/h | Degré de protection | L en mm |
|-------------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| Chauffage à eau chaude | | | | | | | | | |
| PA2210CW | A0005879 | 7 ⁽¹⁾ | 230 V | 230 V | 0,40 | 0,38 | 1200 | IP21 | 1050 |
| PA2215CW | A0005880 | 11 ⁽¹⁾ | 230 V | 230 V | 0,50 | 0,81 | 1750 | IP21 | 1560 |
| PA2220CW | A0005881 | 14 ⁽¹⁾ | 230 V | 230 V | 0,80 | 0,74 | 2400 | IP21 | 2050 |

1 : Valable pour une température d'eau de 80/60°C, température d'air d'entrée +18°C.

