



PA2200C

Compact PA2200C (met IR-bediening)

- Aanbevolen installatiehoogte : 2,2 m.
- Geschikt voor standaard deuropeningen.
- IR afstandsbediening en manuele bediening op de rechter zijkant van het toestel.
- Zeer eenvoudig te gebruiken en te installeren.
- Deurcontact PA2DR is als accessoire beschikbaar voor een deurschakelaarfunctie.

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Vermogen in kW	Spanning motor in V	Spanning verwarming in V	Stroomsterkte motor in A	Stroomsterkte verwarming in A	Max. luchtdebiet in m³/u	Beschermingsgraad	L in mm
Ambient (onverwamd)									
PA2210CA	A0005883	☼	230 V	230 V	0,45	-	1200	IP21	1050
PA2215CA	A0005884	☼	230 V	230 V	0,50	-	1800	IP21	1560
PA2220CA	A0005885	☼	230 V	230 V	0,90	-	2400	IP21	2050
Elektrisch verwamd									
PA2210CE03	A0005861	⚡ 2/3	230 V	230 V	0,45	13,0	1200	IP20	1050
PA2210CE05	A0005862	⚡ 3,3/5	230 V	230 V	0,45	7,2	1200	IP20	1050
PA2210CE08	A0005863	⚡ 5/8	230 V	3 x 400 V	0,45	11,5	1200	IP20	1050
PA2215CE08	A0005864	⚡ 4/8	230 V	3 x 400 V	0,50	11,5	1800	IP20	1560
PA2215CE12	A0005865	⚡ 8/12	230 V	3 x 400 V	0,50	17,3	1800	IP20	1560
PA2220CE10	A0005866	⚡ 5/10	230 V	3 x 400 V	0,90	14,4	2400	IP20	2050
PA2220CE16	A0005867	⚡ 10/16	230 V	3 x 400 V	0,90	23,1	2400	IP20	2050
PA2210CE05YD	A0005868	⚡ 3,3/5	230 V	3 x 400 V 3 x 230 V	0,45	7,2 12,5	1200	IP20	1050
PA2215CE08YD	A0005869	⚡ 4/8	230 V	3 x 400 V 3 x 230 V	0,50	11,5 25	1800	IP20	1560

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Vermogen in kW	Spanning motor in V	Spanning verwarming in V	Stroomsterkte motor in A	Watervolume in L	Max. luchtdebiet in m³/u	Beschermingsgraad	L in mm
Water verwamd									
PA2210CW	A0005879	💧 7 ⁽¹⁾	230 V	230 V	0,40	0,38	1200	IP21	1050
PA2215CW	A0005880	💧 11 ⁽¹⁾	230 V	230 V	0,50	0,81	1750	IP21	1560
PA2220CW	A0005881	💧 14 ⁽¹⁾	230 V	230 V	0,80	0,74	2400	IP21	2050

1 : Toepasbaar bij watertemperatuur 80/60°C, luchttemperatuur +18°C.

☼ = Zonder verwarming.
⚡ = Elektrische verwarming.
💧 = Waterverwarming.