



Pour pièces sèches et humides

Tapis chauffants Devi type DTCE

Série avec tressage de sécurité, à placer dans ou sous la chape.

- Pour le chauffage direct ou à accumulation.
- Fixation temporaire simple par punaises en PVC.
- Tapis chauffants à deux extrémités froides, 6 m de chaque côté. Épaisseur : 7,5 mm + guipage.

Accessoires

- Punaises en PVC pour fixation temporaire (40 pc).
- Unité de commande centrale UNICOMP 557.
- Régulateur électronique de contrôle de zone UNICOMP 547.2.

Spécifications techniques

| Type | N° BC | Puissance en W | Longueur en m | Surface en m ² |
|-------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------------|
| DEVIMAT® 100 W/m² | | | | |
| DTCE-100/235 | A0007200 | 235 | 0,75x3,20 | 2,40 |
| DTCE-100/350 | A0007201 | 350 | 0,75x4,80 | 3,60 |
| DTCE-100/465 | A0007202 | 465 | 0,75x6,40 | 4,80 |
| DTCE-100/580 | A0007203 | 580 | 0,75x8,00 | 6,00 |
| DTCE-100/840 | A0007204 | 840 | 0,75x11,40 | 8,55 |
| DTCE-100/1120 | A0007205 | 1120 | 0,75x14,00 | 10,50 |
| DTCE-100/1200 | A0007206 | 1200 | 0,75x16,00 | 12,00 |
| DEVIMAT® 150 W/m² | | | | |
| DTCE-150/290 | A0007207 | 290 | 0,75x2,60 | 1,95 |
| DTCE-150/440 | A0007208 | 440 | 0,75x3,80 | 2,85 |
| DTCE-150/575 | A0007209 | 575 | 0,75x5,20 | 3,90 |
| DTCE-150/720 | A0007210 | 720 | 0,75x6,40 | 4,80 |
| DTCE-150/1040 | A0007211 | 1040 | 0,75x9,20 | 6,90 |
| DTCE-150/1450 | A0007212 | 1450 | 0,75x13,20 | 9,90 |
| DTCE-150/1730 | A0007213 | 1730 | 0,75x15,80 | 11,85 |