



Voor droge en vochtige ruimtes

Devi vloerverwarmingsmatten type DTCE

Uitvoering met veiligheidsomvlechting (plaatsing in of onder de chape).

- Als accumulatie-, directe of randzoneverwarming inzetbaar.
- Eenvoudige tijdelijke bevestiging met PVC-noppen.
- Twin conductor mat, dikte 7,5 mm + aarding via veiligheidsomvlechting.
- Koudeind per mat : 6 m.

Toebehoren

- Extra koudeindgeleider, verbindingstukken voor dito, bevestigingsnoppen (per 40 stuks).
- Centrale stureenheid UNICOMP 557.
- Elektronische zoneregelaar UNICOMP 547.2.

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Vermogen in W	Lengte in m	Oppervlakte in m ²
DEVIMAT® 100 W/m²				
DTCE-100/235	A0007200	235	0,75x3,20	2,40
DTCE-100/350	A0007201	350	0,75x4,80	3,60
DTCE-100/465	A0007202	465	0,75x6,40	4,80
DTCE-100/580	A0007203	580	0,75x8,00	6,00
DTCE-100/840	A0007204	840	0,75x11,40	8,55
DTCE-100/1120	A0007205	1120	0,75x14,00	10,50
DTCE-100/1200	A0007206	1200	0,75x16,00	12,00
DEVIMAT® 150 W/m²				
DTCE-150/290	A0007207	290	0,75x2,60	1,95
DTCE-150/440	A0007208	440	0,75x3,80	2,85
DTCE-150/575	A0007209	575	0,75x5,20	3,90
DTCE-150/720	A0007210	720	0,75x6,40	4,80
DTCE-150/1040	A0007211	1040	0,75x9,20	6,90
DTCE-150/1450	A0007212	1450	0,75x13,20	9,90
DTCE-150/1730	A0007213	1730	0,75x15,80	11,85