



C...ME 8 NAT-reeks



VM-reeks DROOG

GLASS-EMAIL VM-boilers : toch wel iets bijzonders!

De verglazing van de binnenwanden op zeer hoge temperatuur levert een binnenkuip op, die perfect glad is en bestand tegen agressieve stoffen in het water.

De samenstelling van de Glas-emaillaag is het resultaat van jarenlange research en strenge laboratoriumproeven.

Deze elektrische glass-email boilers zijn eenvoudig aan te sluiten en bestaan in volumes van 50L tot 200L voor wandmontage.

Alle toestellen van deze reeks zijn monofasig aansluitbaar.

Eigenschappen

- Anode : magnesium.
- Glass-email.
- Beschermingsgraad : IP25.
- Aansluiting : 3/4".
- 2 jaar garantie op onderdelen en 5 jaar garantie op de kuip.

2
jaar garantie
op onderdelen

5
jaar garantie
op de kuip

Technische kenmerken

| Type | BC-nr. | Spanning in V | Vermogen in W | H in mm | D in mm | Diameter in mm | Inhoud in L | Type weerstand | Gewicht in kg (leeg) | Opwarmtijd tot 65°C | Energie-label |
|---|----------|-----------------------|---------------|---------|---------|----------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Ø 505 en Ø 513 VERTICAAL MUURMODEL - NAT | | | | | | | | | | | |
| C 050 ME 8 NAT | A0000634 | 230 | 1200 | 575 | 530 | 505 | 50 | nat | 22 | 2u26 | C |
| C 075 ME 8 NAT | A0029720 | 230 | 1200 | 705 | 513 | 513 | 75 | nat | 22 | 4u12 | C |
| C 101 ME 8 NAT | A0029721 | 230 | 1200 | 835 | 513 | 513 | 100 | nat | 26 | 5u13 | C |
| C 151 ME 8 NAT | A0029722 | 230 | 1600 | 1155 | 513 | 513 | 150 | nat | 34 | 5u50 | C |
| C 201 ME 8 NAT | A0029723 | 230 | 2200 | 1475 | 513 | 513 | 200 | nat | 43 | 5u42 | C |
| C 203 ME 8 NAT | A0000752 | 230 3x230 3x400 | 2200 | 1565 | 513 | 513 | 200 | nat | 51 | 5u50 | C |
| VERTICAAL MUURMODEL - DROOG (No name) | | | | | | | | | | | |
| 100L VM | A0007725 | 230 | 1200 | 881 | 528 | 505 | 100 | steatiet | 30 | 5u20 | C |
| 150L VM | A0007726 | 230 | 1800 | 1203 | 528 | 505 | 150 | steatiet | 39 | 5u02 | C |
| 200L VM | A0007727 | 230 | 2400 | 1530 | 528 | 505 | 200 | steatiet | 49 | 5u03 | C |

Technische kenmerken

| Type | BC-nr. | Vermogen in W | Afmetingen in mm | | | | | | Inhoud in L | Onderhouds-verbruik (kWh/24u bij 65°C) | SWW-inhoud bij 40°C (L) (V40) ⁽¹⁾ | Warmte-verlies | Opwarm-tijd | Energie-label |
|-----------------------------------|----------|---------------|------------------|------|----------|---|-----|---|-------------|--|--|----------------|-------------|---------------|
| | | | Beugelafstand | | Suppl. H | | Ø | H | | | | | | |
| Ø 575 STÉATIS - VLOERMODEL | | | | | | | | | | | | | | |
| VS 300L | A0072470 | 3000 | 575 | 1780 | 270 | - | 160 | - | 300 | 2,50 | 524 | 0,18 | 6u06 | C |

(1) Hoeveelheid gemengd warm water op 40°C geleverd door een toestel ingesteld op 65°C.

Opties

| Type | BC-nr. |
|-----------------------------|----------|
| KIT AGRO - 80° voor VS 300L | A0001495 |