



LG AIRCO
UU70W/AUUW70LAE OUT U34
 COMMERCIAL SINGLE OUTDOOR
 A0008162

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| Afmetingen | mm | 1380h x 950b x 370d |
| Netto gewicht | kg | 110 |
| Model | | |
| Koelcapaciteit min | kW | 7,6 |
| Koelcapaciteit nom | kW | 19 |
| Koelcapaciteit max | kW | 20,9 |
| Verwarmingscapaciteit min | kW | 9 |
| Verwarmingscapaciteit nom | kW | 22,4 |
| Verwarmingscapaciteit max | kW | 24,6 |
| Verwarmingscapaciteit bij -7°C | kW | 18 |
| EER (koelen) | | 2,84 |
| COP (verwarmen) | | 3,24 |
| Binnenunit in optie | | ABNW70GB9A0 UB70 N94 |
| Buitenunit | | AUUW70LAE UU70W U34 |
| Luchtdebiet maximum | m ³ /u | 2 x 3300 |
| Geluidsniveau (koelen) | dB(A) | 55 |
| Geluidsniveau (verwarmen) | dB(A) | 58 |
| Geluidsvermogen | dB(A) | 73 |
| Voedingsspanning | V/Hz | 3N / 400 / 50 |
| Opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) | kW | 6,69 / 6,4 |
| Nominale stroomsterkte koelen | A | 11,5 |
| Nominale stroomsterkte hoog verwarmen | A | 10,7 |
| Afzekerwaarde | A | 25 |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | mm ² | 4 x 1,5 |
| Voedingskabel naar | | Buitenunit |
| Koelleiding diameters | inch | 3/8 - 7/8 |

| | | |
|------------------------------------|-----|---------------|
| Min. leidinglengte | m | 5 |
| Max. leidinglengte | m | 75 |
| Max hoogteverschil | m | 30 |
| Koelmiddel | | R410a |
| Nominaal koudemiddelvulling | kg | 5,2 |
| Standaard voorgevuld tot | m | 15 |
| Bijvulling koelmiddel | g/m | 40 |
| Werkingsbereik koelen | | -20 tot 48 °C |
| Werkingsbereik verwarmen | | -18 tot 18 °C |