



LG AIRCO ARNU07GCEU4

UNITÉ MURALE NON CARROSSÉ

A0008961

PRIX CONSEILLÉ: 2825,35 EUR

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	639h x 978l x 190p
Poids	kg	20
Modèle		Multi V modèle de sol non carrossé
Dénomination technique		ARNU07GCEU4
Puissance refroidissement	kW	2,2
Capacité calorifique	kW	2,5
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	390 / 450 / 510
Nombre de vitesses ventilateur		3
Nombre de vitesses refroidir		3
Nombre de vitesses chauffer		3
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	31 / 33 / 35
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,014 / 0,17 / 0,024
Intensité absorbée (B/M/H)	A	0,21 / 0,21 / 0,22
Alimentation	V/Hz	1N 230 / 50
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	12
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Charge additionnelle (Correction unité intérieure)	kg	0,17 / 0,14
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 1,5
Câble de communication	mm ²	2 x 1,5 (blindé)

* Mesuré 1 mètre sous l'unité et 1 mètre à côté de l'unité sur terrain libre

OPTIONS:

Commande câblée standard RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée standard RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000

Commande câblée simple: PQRVCLOQW

Commande câblée simple spécial hôtel: PQRCHCA0QW

Dry-contact (1 point): PDRYCB000
Dry-contact (2 points): PDRYCB400
Dry-contact (pour thermostat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300
Dry-contact (pour thermostat:Entrée analogue): PDRYCB320
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500
Group Control Wire (câble pour commande en groupe): PZCWRCG3
Sonde à distance: PQRSTAO
Commande infra rouge: PQWRHQ0FDB
Commande infra rouge: PWLSB21H
Détecteur de réfrigérant: PRLDNVSO
WiFi Modem: PWFMD200