



## LG AIRCO ARNU24GCFU4

VLOERUNIT ZONDER OMKASTING

A0008966

### TECHNISCHE KENMERKEN

|   |                   |                                    |
|---|-------------------|------------------------------------|
| Afmetingen  | mm                | 639h x 1256b x 190d                |
| Netto gewicht                                     | kg                | 27                                 |
| Model   |                   | Multi V vloerunit zonder omkasting |
| Technische benaming                               |                   | ARNU24GCFU4                        |
| Koelvermogen                                      | kW                | 7,1                                |
| Verwarmingsvermogen                               | kW                | 8                                  |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog)                    | m <sup>3</sup> /u | 840 / 960 / 1080                   |
| Aantal standen ventileren                         |                   | 3                                  |
| Aantal standen koelen                             |                   | 3                                  |
| Aantal standen verwarmen                          |                   | 3                                  |
| Geluidsniveau (laag/midden/hoog)                  | dB(A)             | 37 / 40 / 44                       |
| Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)             | kW                | 0,041 / 0,054 / 0,084              |
| Opgenomen stroom (L/M/H)                          | A                 | 0,68 / 0,71 / 0,74                 |
| Voeding   | V/Hz              | 1N 230 / 50                        |
| Condensaansluiting                                | Ø mm              | 12                                 |
| Koelmiddel  |                   | R32 / R410a                        |
| Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenunit) | kg                | 0,37 / 0,31                        |
| Koelleiding diameters                             | inch              | 3/8 - 5/8                          |
| Voedingskabel                                     | mm <sup>2</sup>   | 3 x 1,5                            |
| Communicatie kabel                                | mm <sup>2</sup>   | 2 x 1,5 (afgeschermd)              |

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

#### OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000

Eenvoudige bediening met mode knop: PQRVCLOQW

Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCAOQW

Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3  
Externe ruimtetemperatuursensor: PQRSTAO  
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB  
Infrarood bediening: PWLSSB21H  
Koelmiddeldetector: PRLDNVSO  
WiFi controller: PWFMD200