



LG AIRCO ARNU07GCEA4

VLOERUNIT MET OMKASTING

A0008967

ADVIESPRIJS: 3576,76 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|--|-------------------|---------------------------------|
| Afmetingen | mm | 635h x 1067b x 203d |
| Netto gewicht | kg | 27 |
| Model | | Multi V vloerunit met omkasting |
| Technische benaming | | ARNU07GCEA4 |
| Koelvermogen | kW | 2,2 |
| Verwarmingsvermogen | kW | 2,5 |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog) | m ³ /u | 390 / 450 / 510 |
| Aantal standen ventileren | | 3 |
| Aantal standen koelen | | 3 |
| Aantal standen verwarmen | | 3 |
| Voeding | V/Hz | 1N 230 / 50 |
| Geluidsniveau (laag/midden/hoog) | dB(A) | 31 / 33 / 35 |
| Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog) | kW | 0,014 / 0,017 / 0,024 |
| Opgenomen stroom (L/M/H) | A | 0,21 / 0,21 / 0,22 |
| Condensaansluiting | Ø mm | 12 |
| Koelmiddel | | R32 / R410a |
| Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenuit) | kg | 0,17 / 0,14 |
| Koelleiding diameters | inch | 1/4 - 1/2 |
| Voedingskabel | mm ² | 3 x 1,5 |
| Communicatie kabel | mm ² | 1 x 1,5 (afgeschermd) |

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000

Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCLOQW

Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCAOQW

Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000
Dry-contact (2 points): PDRYCB400
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3
Externe ruimtetemperatuursensor: PQRSTAO
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB
Infrarood bediening: PWLSSB21H
Koelmiddeldetector: PRLDNVSO
WiFi controller: PWFMD200