

LG AIRCO

ARNU18GM1A4

UNITÉ GAINABLE HAUTE PRESSION STATIQUE

A0008985



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| Dimensions | mm | 270h x 900l x 700p |
| Poids | kg | 26,5 |
| Modèle | | Multi V Duct Mid Static |
| Dénomination technique | | ARNU18GM1A4 |
| Puissance refroidissement | kW | 5,6 |
| Capacité calorifique | kW | 6,3 |
| Débit d'air (bas/moyen/haut) | m ³ /u | 720 / 870 / 1020 |
| Nombre de vitesses ventilateur | | 3 |
| Nombre de vitesses refroidir | | 3 |
| Nombre de vitesses chauffer | | 3 |
| Alimentation | V/Hz | 1N 230 / 50 |
| Niveau sonore (bas/moyen/haut) | dB(A) | 25 / 28 / 31 |
| Pression Statique Externe (max) | Pa | 60 |
| Puissance absorbée (Bas/moyen/haut) | kW | 0,055 / 0,063 / 0,085 |
| Intensité absorbée (B/M/H) | A | 0,69 / 0,72 / 0,75 |
| Evacuation eaux de condensats | Ø mm | 25 |
| Gaz réfrigérant | | R32 / R410a |
| Charge additionnelle (Correction unité intérieure) | kg | 0,24 / 0,2 |
| Diamètres des conduites | inch | 1/4 - 1/2 |
| Câble d'alimentation | mm ² | 3 x 1,5 |
| Câble de communication | mm ² | 2 x 1,5 (blindé) |

* Mesuré 1,5 mètres sous l'unité sur terrain libre

Pompe à condensat

OPTIONS:

Commande câblée standard RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée standard RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000
Commande câblée simple: PQRCVCLOQW
Commande câblée simple spécial hôtel: PQRCHCA0QW
Dry-contact (1 point): PDRYCB000
Dry-contact (2 points): PDRYCB400
Dry-contact (pour thermostat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300
Dry-contact (pour thermostat:Entrée analogue): PDRYCB320
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500
Group Control Wire (câble pour commande en groupe): PZCWRCG3
Sonde à distance: PQRSTAO
Commande infra rouge: PQWRHQ0FDB
Commande infra rouge: PWLSSB21H
Détecteur de réfrigérant: PRLDNVSO
WiFi Modem: PWFMD200