



VARIATIONS DE SILHOUETTE

On peut utiliser les convecteurs de la série Variations de Silhouette dans chaque intérieur. Ils existent en 4 variantes : un modèle standard, un modèle haut (à installer à côté d'une porte ou sur un mur étroit), un modèle bas (sous une fenêtre basse) et un modèle plinthe (quand la hauteur est limitée).

Commande

Double thermostat électronique intégré (précision : 0,1°C) et interrupteur à 5 positions : Arrêt / Antigel / Programme / Éco / Confort

Fil pilote à 6 positions

Confort / Confort -1°C / Confort -2°C / Éco / Antigel / Arrêt.



COZYTOUCH INTERFACE



Coupe



COZYTOUCH BRIDGE V2

Contrôle à distance via smartphone possible, à l'achat d'un Cozytouch Bridge V2 (1 par habitation) et un Cozytouch Interface (1 par convecteur).

Construction

Élément chauffant à diffuseur en aluminium.

Couleur

Blanc (RAL 9016).

Degré de protection

IP24, classe II.

* Pour être conforme avec les normes ErP, il est nécessaire d'installer ces appareils avec une commande centrale.

Jusqu'à épuisement des stocks!!

Spécifications techniques

Type	N° BC	Tension en V	Puissance en W	Degré de protection	H en mm	L en mm	P en mm	Poids en kg
MODÈLE HAUT								
050 VAHB	A0001387	230	500	IP 24	670	220	95	3,4
100 VAHB	A0001388	230	1000	IP 24	670	370	95	5
150 VAHB	A0001389	230	1500	IP 24	670	520	95	7

Options

Type	N° BC	Description
Cozytouch Bridge V2	A0076609	Cozytouch App : module pour connexion WIFI avec le Cozytouch Interface
Cozytouch Interface	A0011367	Prévoir 1 Cozytouch Interface par convecteur