



XLE

XLE-reeks

Dimplex heeft met de nieuwe XLE-reeks drie nieuwe ondiepe design accumulatiekachels uitgebracht met een hoge energie-efficiëntie, die voldoen aan de nieuwste efficiëntienorm voor lokale ruimteverwarmingstoestellen.

De Dimplex XLE-kachels verhogen de lat voor conventionele opslagverwarmers en bieden een dynamische opslagcapaciteit die automatisch wordt aangepast aan de behoeften van de gebruiker. Hierdoor is geen oplaadautomaat en buitenvoeler meer nodig.

Ze kunnen energie besparen door de opslag van energie buiten het piekbereik slim te berekenen en gebruikers gedurende de dag meer controle over de output te geven.



XLE Display



XLE Bovenaanzicht

Alle modellen beschikken over een geïntegreerde digitale controller met nauwkeurige elektronische thermostaat voor weekprogrammatie, tijd- en temperatuurregeling, en dit samen met een stille ventilator-ondersteunde warmteafgifte.

De XLE-reeks is het beste voorbeeld van een geavanceerd, intelligent en stijlvol herontwerp van onze conventionele accumulatiekachels met toegevoegde functies zoals 'Open Raam Detectie' en 'Adaptive Start', die de efficiëntie zullen verbeteren, de controle verbeteren en de verbruikskosten voor gebruikers verlagen.

Het toestel is voorzien zowel voor vloer- als muurmontage, dankzij de muurbeugel.

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Spanning in V	Accumulatievermogen in W	Verwarmingsvermogen in W	Boostvermogen in W	Geluidsniveau in dB(A)	Beschermingsgraad	H * in mm	B in mm	D in mm	Gewicht ** in kg
XLE											
XLE100	A0017136	240 mono	2200	1000	740	32	IPX4	750	826	180	115
XLE125	A0017137	240 mono	2700	1250	920	30	IPX4	750	948	180	142
XLE150	A0017138	240 mono	3300	1500	1100	31	IPX4	750	1070	180	165

* Inclusief poten.
** Inclusief stenen.