

FRICO

SE305N 145469

AÉROTHERMES FIXES

A0017167



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	576h x 478l x 545p
Poids	kg	32
Type aérotherme		Fixe
Puissance	W	30000
Tension	V	440V3 ou 500V3
Positions de puissance		0/7500/15000/23000
Carrosserie		Tôle galvanisée
Débit d'air	m ³ /h	1900 2600
Niveau sonore	dB(A)	42
Degré de protection		IP 44
Extra Info		FC Direct Niveau d'entrée - Régulation automatique de la vitesse du ventilateur - Fonction calendrier - Capteur de température intégré - Limite de la température de sortie FC Smart FC Direct + - Contrôle via app (Bluetooth) - Capteurs sans fil possibles - Fonction calendrier réglable - Fonction Absence. et fonction Boost et Présence - Possibilité de zones FC Pro FC Direct + FC Smart + - Blocage automatique du chauffage

Peut être acheté avec TAP16R, thermostat électronique conforme à la norme ErP 2018.

FC Direct

FC Pro

Numéro d'article Description

FC Direct

Niveau par paliers

- Régulation automatique de la vitesse du ventilateur
- Fonction calendrier
- Capteur de température intégré
- Limite de la température d'échappement

FC Smart

FC Direct +

- Contrôle via app (Bluetooth)
- Capteurs sans fil possibles
- Fonction calendrier réglable
- Fonction Away- et Boost et fonction de présence
- Possibilité de zones

FC Pro

FC Direct + FC Smart +

- Blocage automatique du chauffage

FC Building - BMS

Type

En ce qui concerne le système de contrôle, l'entrée de gamme est un bon début. La vitesse du ventilateur est réglée automatiquement en mode automatique pour produire la bonne quantité de chaleur à la vitesse la plus basse possible et au niveau sonore le plus faible. Grâce à la fonction calendrier, il est possible de programmer des périodes en mode confort et en mode réduit. Il est possible de limiter la température de sortie.

Le panneau de commande est doté d'un capteur de température intégré, qui est utilisé pour le contrôle lorsque des capteurs externes ne sont pas utilisés.

Le système de commande de deuxième niveau offre une liberté totale. FC Smart est livré avec toutes les fonctions de FC Direct, plus des caractéristiques d'économie d'énergie supplémentaires et la option de contrôle via une appli (Bluetooth). L'application vous permet d'accéder à toutes les fonctions du système et de le configurer exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez créer différentes zones avec différents réglages dans un système plus vaste.

Choisissez parmi plusieurs modes pour chauffer uniquement en cas de besoin, comme Away, Boost et Presence. L'application FRICO CONTROL est disponible pour iOS et Android.

Système de contrôle complet pour les bâtiments avec possibilité de contrôle via 0-10V, contact sans potentiel (par exemple un relais) et/ou Modbus RTU (RS485). FC Building permet de recevoir des informations sur l'état du produit et les alarmes. Modbus permet le déploiement complet de toutes les fonctions d'économie d'énergie dans le système de contrôle.

Le système de contrôle de troisième niveau garantit des économies maximales.

FC Pro est livré avec toutes les fonctions de FC Direct et FC Smart, plus des fonctions supplémentaires d'économie d'énergie. La fonction de blocage du chauffage empêche le chauffage inutile grâce au capteur de température extérieure sans fil.