

**LG AIRCO**  
**AC09SQ/S3NM09JASZA IN NSJ**  
DESIGN WANDUNIT  
A0020259



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	308h x 837b x 192d
<b>Netto gewicht</b>	kg	9,9
<b>Model</b>		Binnenunit Artcool Silver R32
<b>Technische benaming</b>		AC09SQ NSJ
<b>Compatibel</b>		met AC09BK UA3 R32
<b>Koelvermogen</b>	kW	2,5
<b>Verwarmingsvermogen</b>	kW	3,3
<b>Luchtdebiet (sleep/laag/midden/hoog/max)</b>	m <sup>3</sup> /u	180 / 252 / 450 / 600 / 750
<b>Aantal standen ventileren</b>		6
<b>Aantal standen koelen</b>		6
<b>Aantal standen verwarmen</b>		6
<b>Geluidsniveau (sleep/laag/midden/hoog/max)</b>	dB(A)	19 / 27 / 35 / 41 / 45
<b>Geluidsvermogen</b>	dB(A)	59
<b>Opgenomen vermogen</b>	kW	0,03
<b>Nominale stroomsterkte</b>	A	0,2
<b>Ontvochtiging</b>	l/u	1,1
<b>Condensaansluiting</b>	Ø mm	21,5 / 16
<b>Koelleiding diameters</b>	inch	1/4 - 3/8
<b>Extra info</b>		Infrarood bediening Nylon filter 4-weg swing Plasmaster ioniser Energie display Auto-Reiniging Nachtverlaging Actieve energie controle in koeling Smart diagnose Wi-Fi geïntegreerd

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

**OPTIES:**

buitenunit voor single split R32, 230 V + N: AC09BQ UA3

buitenunit voor multi split R32, 230 V + N: MU2R15 UL0, MU2R17 UL0, MU3R19 UE0, MU3R21

buitenunit voor multi split R32, 230 V + N: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40

Bedrade bediening: PREMTB001

Dry-contact aan/uit AC 220 V: PDRYCB000

Dry-contact aan/uit AC 24 V: PDRYCB100

Dry-contact (externe thermostaat): PDRYCB300

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact Modbus: PDRYCB500