

**LG AIRCO**  
**ARNU18GSKC4**  
WANDUNIT  
A0020815



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	345h x 998b x 210d
Netto gewicht	kg	12,2
Model		Multi V wandunit
Technische benaming		ARNU18GSKC4
Koelvermogen	kW	5,6
Verwarmingsvermogen	kW	6,3
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	630 / 720 / 840
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		4
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	34 / 39 / 43
Geluidsvermogen (laag/midden/hoog)	dB(A)	54 / 57 / 63
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,016 / 0,026 / 0,032
Opgenomen stroom (L/M/H)	A	0,3 / 0,31 / 0,33
Voeding	V/Hz	1N 230 / 50
Condensaansluiting	Ø mm	16
WiFi geïntegreerd		Smart ThinQ
Koelmiddel		R32 / R410a
Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenunit)	kg	0,28 / 0,23
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 1/2
Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Communicatie kabel	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (afgeschermd)

\* Gemeten op 1 meter onder de unit en 1 meter naast de unit in het vrije ve

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Opie : Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000  
Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCL0QW  
Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCA0QW  
Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3  
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB  
Infrarood bediening: PWLSSB21H