



EDEL EAU modèle au sol

EDEL EAU modèle mural

EDEL EAU : Le seul chauffe-eau thermodynamique qui fonctionne ensemble avec du chauffage sol.

- Des performances thermiques et acoustiques exceptionnelles.
- Pas de gaine d'air : uniquement un raccord hydraulique pour une totale liberté d'implantation dans la maison.
- Jusqu'à 60% de gain sur l'ECS (eau chaude sanitaire) par rapport à une pompe à chaleur double service.
- Pas de bruit d'air : 31 dB(A) à 2 m.

Spécifications techniques

EDEL EAU

Type		EDEL EAU 100	EDEL EAU 150	EDEL EAU 200	EDEL EAU 270
N° BC		A0029712	A0023297	A0023298	A0023299
Modèle		MURAL		AU SOL	
Label d'énergie		A+			
Contenu	L	100	150	195	270
Hauteur	mm	1248	1618	1422	1747
Diamètre	Ø mm	520		630	
Diamètre raccord. air i/o	Ø mm	pas applicable			
Poids (vide)	kg	47	57,5	48,5	55
Puissance absorbée	W	400		500	
Element d'appoint	W	1000		1200	
Temps de chauffe	[h:m]	05h00	06h30	06h13	09h08
Cycle de puisage		M			L
Valeur COP		3,40 (eau +25°C)	3,70 (eau +25°C)	4,38 (eau +25°C)	4,47 (eau +25°C)
Régulation température de l'eau	°C	30-55		30-60	
Plage de température	°C	+18 à +35 (eau)			
Débit d'air en fonction.	m³/h	pas applicable			
Débit d'air ventilation		non applicable			
Type de réfrigérant		R290			
Matériel de construction de la cuve		Acier émaillé		Inox	
Niveau de pression sonore (à 2 m)	dB(A)	31		34	