

LG AIRCO
F12MT/S3NW12M2MZA IN NSM
TYPE MURAL
A0023574



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	295h x 875l x 235p
Poids	kg	11
Modèle		Prestige LG inverter unité mural R32
Dénomination technique		F12MT NSM / S3NW12M2MZA
Capacité frigorifique min	kW	3,5
Capacité calorifique min	kW	4
Débit d'air (bas/moyen/haut/max)	m ³ /u	520 / 660 / 740 / 930
Nombre de vitesses ventilateur		6
Nombre de vitesses refroidir		6
Nombre de vitesses chauffer		6
Niveau sonore sommeil/bas/moyen/haut (refroidir)	dB(A)	19 / 27 / 35 / 40
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	27 / 35 / 40
Puissance sonore	dB(A)	60
Puissance absorbée	kW	0,03
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,12 / 0,16 / 0,2
Déshumidification	l/h	1,7
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	21,5 / 16
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Contrôle par infrarouge		Oui
WiFi intégré		Oui

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Filtre anti-bactérien + Filtre Micro Poussière
Swing 4-voies
Ioniseur plasma
Ecran d'énergie

Auto-Nettoyage
Fonction nocturne
Fonction consommation contrôlée en refroidissement
Smart diagnose
Confort d'air
Jet Cool / Jet Heat
Auto Change Over

OPTIONS:

Unité extérieure inverter 230 V+N, R32: F12MT U24
Commande filaire avec timer hebdomadaire: PREMTB001
Module contact sec tout/Rien AC 220 V: PDRYCB000
Module contact sec 2 points: PDRYCB400
Module contact Modbus: PDRYCB500