

**LG AIRCO**  
**US30F/ZJNW30GRLA1 IN NR0**  
TYPE MURAL  
A0023576



**PRIX CONSEILLÉ: 1750,87 EUR**  
TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	360h x 1200l x 265p
Poids	kg	18,3
Modèle		LG inverter mural R32
Dénomination technique		US30F NR0 / ZJNW30GRLA1
Capacité frigorifique avec UUB1 U20	kW	3 / 7,5 / 8,3
Capacité calorifique avec UUB1 U20	kW	3,1 / 7,7 / 8,5
Capacité frigorifique avec UUC1 U40	kW	3,2 / 8 / 9
Capacité calorifique avec UUC1 U40	kW	3,6 / 9 / 10
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	780 / 1020 / 1260
Nombre de vitesses ventilateur		6
Nombre de vitesses refroidir		6
Nombre de vitesses chauffer		6
# vitesses (Ventiler/Refroidir/Chauffer)		6/ 6/ 6
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	38 / 42 / 46
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	38 / 42 / 46
Puissance sonore	dB(A)	62
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,036 / 0,042 / 0,047
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,25 / 0,28 / 0,32
Déshumidification	l/h	2,9
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	21,5
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Contrôle par infrarouge		PQWRHQ0FDB
WiFi intégré		Oui

\* Mesuré à 1,5 m de l'unité dans le champs libre

Filtre nylon

Sing 4-voies

OPTIONS:

Commande infra rouge: PWLSSB21H

Commande murale avec timer hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01

Commande murale avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Dry-contact marche / arrêt: PDRYCB000

Dry-contact 2 points: PDRYCB400

Dry-contact thermostat externe: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Unité extérieure inverter compact 230 V + N: UUC1 U40

Unité extérieure inverter 230 V + N: UUB1 U20