

**LG AIRCO**  
**UUA1/ZUUW12GA1 OUT UL0**  
 COMMERCIAL SINGLE OUTDOOR  
 A0023579



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	545h x 770l x 288p
Poids	kg	33,3
Modèle		LG unité extérieure inverter, R32
Dénomination technique		UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique min	kW	1,5
Capacité frigorifique nom	kW	2,5
Capacité frigorifique max	kW	3,2
Capacité calorifique min	kW	1,8
Capacité calorifique nom	kW	3,2
Capacité calorifique max	kW	4
Capacité calorifique à -10°C	kW	2,9
EER (froid)		380
COP (chaud)		430
SEER (froid)		61
Label d'énergie saisonnier refroidir		A+++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Débit d'air maximum	m³/h	1680
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Protection	A	15
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Différence de hauteur maximale	m	30
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO2		0,675

Options:

Autres cassette 4-voies CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0  
Autres gainables basse pression CL09F N50, CL12F N50, CL18F N60  
Autres consoles UQ09F NAO, UQ12F NAO  
Autres gainables moyenne pression CM18F N10  
Autres plafonniers UV18F N10  
Autres cassette 4-voies high inverter UT09FH NQ0, UT12FH NQ0  
Autres gainables basse pression high inverter UL12FH N50  
Autres gainables moyenne pression high inverter UM12FH N10  
Platine de communication commande centrale PMNFP14A1