



LG AIRCO
UUC1/ZUUW30GA1 OUT U40
 COMMERCIAL SINGLE OUTDOOR
 A0023581

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	834h x 950l x 330p
Poids	kg	57,7
Modèle		LG unité extérieure inverter, R32
Dénomination technique		UUC1 U40 ZUUW30GA1
Unité extérieure		UUC1 U40 ZUUW30GA1
Débit d'air maximum	m³/h	3480
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Protection	A	25
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Différence de hauteur maximale	m	30
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	1,9
Equivalent en tonne CO2		1,283

OPTIONS:

cassettes 4-voies: CT24F NB0, UT30F NB0, UT36F NAO
 gainables mid static: CM24F N10, UM30F N10, UM36F N20
 gainables low static: CL24F N30
 plafonniers: UV24F N10, UV30F N10, UV36F N20
 clim mural: US30F NRO, US36F NRO
 cassettes 4-voies high inverter: UT24FH NAO, UT30FH NAO
 gainable mid static high inverter: UM24FH N20, UM30FH N20
 plafonnier high inverter: UV24FH N20, UV30FH N20
 Platine de communication commande centrale: PMNFP14A1
 unité mural: MJ24PC NSK
 Kit CTA température de reprise: PAHCMR000
 Kit CTA 0-10V température de pulsion: PAHCMS000