

**LG AIRCO**  
**A12FT/S3UW12FLR6A OUT UL2**  
 RESIDENTIAL SINGLE OUTDOOR  
 A0024043



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	mm	545h x 770l x 288p
<b>Poids</b>	kg	34,4
<b>Modèle</b>		Unité extérieure inverter Artcool Gallery, R32
<b>Dénomination technique</b>		A12FT UL2 S3UW12FLR6A
<b>Capacité frigorifique min</b>	kW	0,89
<b>Capacité frigorifique nom</b>	kW	3,5
<b>Capacité frigorifique max</b>	kW	4,04
<b>Capacité calorifique min</b>	kW	0,89
<b>Capacité calorifique nom</b>	kW	4
<b>Capacité calorifique max</b>	kW	5,1
<b>Capacité calorifique à -7°C</b>	kW	3,5
<b>EER (froid)</b>		3,33
<b>COP (chaud)</b>		3,61
<b>SEER (froid)</b>		6,6
<b>SCOP (chaud)</b>		4
<b>Label d'énergie saisonnier refroidir</b>		A++
<b>Label d'énergie saisonnier chauffage</b>		A+
<b>Débit d'air</b>	m³/h	2100
<b>Niveau sonore (refroidir)</b>	dB(A)	51
<b>Niveau sonore (chauffer)</b>	dB(A)	51
<b>Puissance sonore</b>	dB(A)	65
<b>Tension d'alimentation</b>	V/Hz	1N / 230 / 50
<b>Puissance absorbée (refroidissement)</b>	kW	0,2 / 1,05 / 1,4
<b>Puissance absorbée (chauffage)</b>	kW	0,21 / 1,108 / 1,6
<b>Intensité nominale refroidir (B/M/H)</b>	A	1,1 / 4,9 / 6
<b>Intensité nominale chauffer (B/M/H)</b>	A	1,1 / 5,1 / 7

<b>Protection</b>	A	16
<b>Câble de connexion entre unité int./unité ext.</b>	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5
<b>Câble d'alimentation vers</b>		Unité extérieure
<b>Diamètres des conduites</b>	inch	1/4 - 3/8
<b>Longueur minimum des conduites</b>	m	3
<b>Longueur maximum des conduites</b>	m	20
<b>Différence de hauteur maximale</b>	m	10
<b>Gaz réfrigérant</b>		R32
<b>Charge nominale</b>	kg	0,8
<b>Potentiel global de réchauffement</b>	GWP	675
<b>Equivalent en tonne CO2</b>		0,54
<b>Charge standard jusqu'à</b>	m	7,5
<b>Charge additionnelle</b>	g/m	20
<b>Plage de fonctionnement (froid)</b>		-15 à 48 °C

\* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Fonction uniquement chauffage

Gain d'énergie

Protection Gold Fin

OPTIONS:

Unité intérieure pour single split, R32: A12FT NSF