

LG AIRCO
CT12F/ZTNW12GRLA1 IN NRO
VIERWEGCASSETTE
A0024070



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	214h x 570b x 570d
Netto gewicht	kg	15,4
Model		Cassette 4-Weg, R32
Technische benaming		CT12F NR0 / ZTNW12GRLA1
Koelcapaciteit met UUA1 UL0	kW	1,5 / 3,4 / 4,5
Verwarmingscapaciteit met UUA1 UL0	kW	1,8 / 4,1 / 5
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	420 / 480 / 570
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	32 / 35 / 38
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	32 / 35 / 38
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	52
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.02 / 0.024 / 0.028
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,28 / 0,3 / 0,32
Ontvochtiging	l/u	1,26
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Rooster		PT-QAGW0
Afmetingen rooster hoogte	mm	34
Afmetingen rooster breedte	mm	620
Afmetingen rooster diepte	mm	620
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 3/8
Koelmiddel		R32
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

Hoogte plafond instelbaar mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Infraroodbediening: PQWRHQ0FDB

Infra roodbediening: PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTA0

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi Controller: PWFMD200

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUA1 ULO

Multi F buitenunit 230 V+N, R32: MU2R15 ULO, MU2R17 ULO, MU3R19 UE0, MU3R21 UE0

Multi F buitenunit 230 V+N, R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUD1 U30

Standaard buitenunit 3 x 400 V+N, R32: UUD3 U30