

LG AIRCO
UT36F/ZTNW36GALA1 IN NA0
 VIERWEGCASSETTE
 A0024074



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	288h x 840b x 840d
Netto gewicht	kg	32,3
Model		Cassette 4-Weg Dual Vane, R32
Technische benaming		UT36F NA0 / ZTNW36GALA1
Koelcapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	3,8 / 9,5 / 12,54
Verwarmingscapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	4,3 / 10,8 / 13,39
Koelcapaciteit met UUC1 U40	kW	3,8 / 9,5 / 10,8
Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40	kW	4,3 / 10,8 / 11,7
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	1350 / 1500 / 1650
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	41 / 42 / 44
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	41 / 42 / 44
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	61
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.045 / 0.05 / 0.06
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,55 / 0,58 / 0,62
Ontvochtiging	l/u	2,38
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Rooster		PT-AAGW0
Afmetingen rooster hoogte	mm	35
Afmetingen rooster breedte	mm	950
Afmetingen rooster diepte	mm	950
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Koelmiddel		R32

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

Hoogte plafond instelbaar mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Infraroodbediening: PQWRHQ0FDB

Infra roodbediening: PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTA0

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi Controller: PWFMD200

Human Detection Sensor mits PREMTB100: PTVSAA0

Premium rooster floor sensor mits PREMTB100: PT-AFGW0

Air cleaning kit voor Premium rooster: PTAFMPO

Elevation rooster: PT-AEGW0

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUD1 U30

Standaard buitenunit 3 x 400 V+N, R32: UUD3 U30

Compact buitenunit 230 V+N, R32: UUC1 U40