

LG AIRCO

CM24F/ZBNW24GM1A1 IN N10

KANAAL HIGH STATIC

A0024141



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	270h x 900b x 700d
Netto gewicht	kg	26,5
Model		Duct High Static, R32
Technische benaming		CM24F N10 / ZBNW24GM1A1
Koelcapaciteit met UUB1 U20	kW	2,7 / 6,8 / 7,5
Verwarmingscapaciteit met UUB1 U20	kW	3 / 7,4 / 8,5
Koelcapaciteit met UUC1 U40	kW	2,7 / 6,8 / 8
Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40	kW	3 / 7,5 / 9
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	870 / 990 / 1080
Statische opvoerhoogte	Pa	25 - 150
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		3
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	32 / 34 / 35
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	32 / 34 / 35
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	60
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.13 / 0.15 / 0.18
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,76 / 0,85 / 0,98
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Ontvochtiging	l/u	2,6
Koelmiddel		R32
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8 (1/4 - 1/2)
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

** Indien aansluiting op buitenunit Multi F op R32

ESP regeling mits bedrade bediening
Kinderslot mits bedrade bediening
Two thermistor control mits bedrade bediening
OPTIES:
Bedrade bediening RS3 met weektimer: PREMTB100 / PREMTBB10
Externe ruimtesensor: PQRSTAO
Dry-contact aan / uit: PDRYCB000
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400
Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300
Dry-contact modbus: PDRYCB500
Zonecontroller: ABZCA
Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi controller: PWFMD200
IR Receiver: PWLRVN000
Infraroodbediening mits IR receiver: PQWRHQ0FDB
Infraroodbediening mits IR receiver: PWLSSB21H
Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUC1 U40
Compact buitenunit 230 V+N, R32: UUB1 U20
Multi Fbuitenunit, R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40
Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUD1 U30
Standaard buitenunit 3x400V+N, R32: UUD3 U30