

## LG AIRCO

UM42F/ZBNW42GM2A1 IN N20

KANAAL HIGH STATIC

A0024205



### TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	270h x 1250b x 700d
Netto gewicht	kg	38,5
Model		Duct High Static, R32
Technische benaming		UM42F N20 / ZBNW42GM2A1
Koelcapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	4,8 / 12 / 14,04
Verwarmingscapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	5,4 / 13,5 / 15,8
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	1680 / 1980 / 2280
Statische opvoerhoogte	Pa	50 - 150
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		3
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	33 / 34 / 36
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	33 / 34 / 36
Geluidsvermogen	dB(A)	62
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.145 / 0.2 / 0.266
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,63 / 0,86 / 1,15
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Ontvochtiging	l/u	4,44
Koelmiddel		R32
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld  
ESP regeling mits bedrade bediening  
Kinderslot mits bedrade bediening  
Two thermistor control mits bedrade bediening  
OPTIES:

Bedrade bediening RS3 met weektimer: PREMTB100 / PREMTBB10  
Externe ruimtesensor: PQRSTA0  
Dry-contact aan / uit: PDRYCB000  
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400  
Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300  
Dry-contact modbus: PDRYCB500  
Zonecontroller: ABZCA  
Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3  
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2  
Extension wire 10 m: PZCWRC1  
WiFi controller: PWFMD200  
IR Receiver: PWLRVN000  
Infraroodbediening mits IR receiver: PQWRHQ0FDB  
Infraroodbediening mits IR receiver: PWLSSB21H  
Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUD1 U30  
Standaard buitenunit 3x400V+N, R32: UUD3 U30