

LG AIRCO
ARNU24GTYA4
 CASSETTE RONDE
 A0026117



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	330 (Hauteur)
Diamètre	mm	1050
Poids	kg	30
Modèle		Multi V cassette ronde
Dénomination technique		ARNU24GTYA4
Puissance refroidissement	kW	7,1
Capacité calorifique	kW	8
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	1140 / 1260 / 1320
Nombre de vitesses ventiler		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	34 / 37 / 39
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	34 / 37 / 39
Puissance sonore bas/moyen/haut (refroidir)	dB(A)	43 / 46 / 48
Puissance sonore bas/moyen/haut (chauffer)	dB(A)	43 / 46 / 48
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,029 / 0,036 / 0,044
Intensité absorbée (B/M/H)	A	0,32 / 0,4 / 0,32
Déshumidification	l/h	2,5
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Couleur de la grille		Blanc RAL 9003
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Charge additionnelle (indice de correction unité int.)	kg	0,41 / 0,49
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 1,5

Swing 2-voies (vertical)

Filtre

Pompe de condensats

Réglage hauteur plafond si commande câblée

Verrouillage si commande câblée

Réglage à 2 sondes si commande câblée

OPTIONS:

Commande filaire RS3 avec timer hebdomadaire: PREMTB100 / PREMTBB10

Commande filaire RS2 avec timer hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01

Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB / PWLSSB21H

Sonde externe: PQRSTA0

Contact sec tout / rien AC 220 V: PDRYCB000

Contact sec 2-points: PDRYCB400

Contact sec pour thermostat externe: PDRYCB300

Contact sec pour thermostat externe (entrée analogue): PDRYCB320

Contact sec Modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m si commande filaire: PZCWRCG3

Modem WiFi: PWFMD200