

**LG AIRCO**  
**ARNU07GTUB4**  
CASSETTE 1 VOIE  
A0026465



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                   |                         |
|--|-------------------|-------------------------|
| Dimensions   | mm                | 132h x 860l x 450p      |
| Poids  | kg                | 14,7                    |
| Modèle   |                   | Multi V cassette 1-voie |
| Dénomination technique                             |                   | ARNU07GTUB4             |
| Puissance refroidissement                          | kW                | 2,2                     |
| Capacité calorifique                               | kW                | 2,5                     |
| Débit d'air (bas/moyen/haut)                       | m <sup>3</sup> /u | 384 / 438 / 492         |
| Nombre de vitesses ventilateur                     |                   | 4                       |
| Nombre de vitesses refroidir                       |                   | 5                       |
| Nombre de vitesses chauffer                        |                   | 4                       |
| Alimentation                                       | V/Hz              | 1N 230 / 50             |
| Niveau sonore (bas/moyen/haut)                     | dB(A)             | 25 / 29 / 32            |
| Puissance sonore (bas/moyen/haut)                  | dB(A)             | 41 / 44 / 47            |
| Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)                | kW                | 0,016 / 0,018 / 0,02    |
| Intensité nominale                                 | A                 | 0,15                    |
| Evacuation eaux de condensats                      | Ø mm              | 25                      |
| Dimensions grille hauteur                          | mm                | 34                      |
| Dimensions grille largeur                          | mm                | 1100                    |
| Dimensions grille profondeur                       | mm                | 500                     |
| Gaz réfrigérant                                    |                   | R32 / R410a             |
| Charge additionnelle (Correction unité intérieure) | kg                | 0,2 / 0,17              |
| Diamètres des conduites                            | inch              | 1/4 - 1/2               |
| Câble d'alimentation                               | mm <sup>2</sup>   | 3 x 1,5                 |
| Câble de communication                             | mm <sup>2</sup>   | 2 x 1,5 (blindé)        |

\* Mesuré à 1,5 m sous l'unité sur terrain libre

Pompe de condensat

OPTIONS:

Commande câblée RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000

Commande câblée simple avec bouton choix de mode: PQRCVCLOQW

Commande câblée simple hôtel: PQRCHCA0QW

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel thermostat signal analogue: PDRYCB320

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave: PZCWRCG3

Sonde à distance: PQRSTAO

Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB

Commande infrarouge: PWLSSB21H

Détecteur de fuite: PRLDNVSO

WiFi controller: PWFMD200