

**LG AIRCO**  
**ARNU28GTBB4**  
 CASSETTE 4 VOIES  
 A0026566



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	204h x 840l x 840p
Poids	kg	28
Modèle		Multi V cassette 4 -voies
Dénomination technique		ARNU28GTBB4
Puissance refroidissement	kW	8,2
Capacité calorifique	kW	9,2
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	930 / 1020 / 1140
Nombre de vitesses ventilateur		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	35 / 38 / 40
Puissance sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	43 / 46 / 50
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,022 / 0,03 / 0,037
Intensité absorbée (B/M/H)	A	0,22 / 0,28 / 0,34
Alimentation	V/Hz	1N 230 / 50
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Grille		PT-AAGW0
Dimensions grille hauteur	mm	35
Dimensions grille largeur	mm	950
Dimensions grille profondeur	mm	950
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Charge additionnelle (Correction unité intérieure)	kg	0,32 / 0,26
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Câble d'alimentation	mm²	3 x 1,5
Câble de communication	mm²	2 x 1,5 (blindé)

\* Mesuré à 1,5 m sous l'unité sur terrain libre

Pompe de condensat

OPTIONS :

Commande câblée RS2 Plus

Commande câblée RS3

Commande Premium

Commande infrarouge

Commande infrarouge

Sonde à distance

Contact libre de potentiel tout ou rien

Contact libre de potentiel 2 points

Contact libre de potentiel thermostat externe

Contact libre de potentiel thermostat signal analogue

Contact libre de potentiel modbus

Jeu de câble maître/esclave

Détecteur de fuite

WiFi controller

Grille Premium

Kit purification d'air si grille Premium

Sonde de détection humain

Sonde de détection de sol