

**LG AIRCO**  
**ARNU30GTBB4**  
CASSETTE 4 VOIES  
A0026567



**PRIX CONSEILLÉ: 5582,94 EUR**  
TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	204h x 840l x 840p
Poids	kg	28
Modèle		Multi V cassette 4 -voies
Dénomination technique		ARNU30GTBB4
Puissance refroidissement	kW	9
Capacité calorifique	kW	10
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m <sup>3</sup> /u	960 / 1140 / 1260
Nombre de vitesses ventilateur		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	36 / 40 / 43
Puissance sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	45 / 50 / 53
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,025 / 0,036 / 0,048
Intensité absorbée (B/M/H)	A	0,25 / 0,34 / 0,43
Alimentation	V/Hz	1N 230 / 50
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Grille		PT-AAGW0
Dimensions grille hauteur	mm	35
Dimensions grille largeur	mm	950
Dimensions grille profondeur	mm	950
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Charge additionnelle (Correction unité intérieure)	kg	0,32 / 0,26
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (blindé)

\* Mesuré à 1,5 m sous l'unité sur terrain libre

Pompe de condensat

OPTIONS :

Commande câblée RS2 Plus

Commande câblée RS3

Commande Premium

Commande infrarouge

Commande infrarouge

Sonde à distance

Contact libre de potentiel tout ou rien

Contact libre de potentiel 2 points

Contact libre de potentiel thermostat externe

Contact libre de potentiel thermostat signal analogue

Contact libre de potentiel modbus

Jeu de câble maître/esclave

Détecteur de fuite

WiFi controller

Grille Premium

Kit purification d'air si grille Premium

Sonde de détection humain

Sonde de détection de so

