

**FRICO**  
**PAFEC3520A 189585**  
OPBOUW  
A0028304



**ADVIESPRIJS: 4609,20 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	270h x 525d x 2039l
Netto gewicht	kg	63
Hoogte deur	m	3,5
Kleur		Wit Grijs
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	4,1
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /u	3500
Geluidsniveau	dB(A)	79
Extra info		Luchtstroom : 1900-2800-3500 m <sup>3</sup> /h Kleur afblaasroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Horizontale en Vertikale installatie

Slank en energiezuinig luchtgordijn voor commerciële panden.

De Pamir 3500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 3,5 m en is voorzien van energiezuinige EC motoren voor een traploze regeling van de luchtstroom. In combinatie met het intelligente FC regelsysteem is het met het luchtgordijn mogelijk het comfort te optimaliseren en energie te besparen.

Het luchtgordijn is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en ingebouwde installatie. De aanbevolen installatiebreedte van de Pamir 3500 is 5 m met luchtgordijnen aan beide zijden van de opening.

De aanbevolen installatiehoogte en -breedte zijn afhankelijk van de betreffende panden.

Het regelsysteem moet apart worden besteld.