

FRICO
PAFEC4215A 230360
OPBOUW
A0028306



ADVIESPRIJS: 4869,16 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	295h x 611d x 1549l
Netto gewicht	kg	56,56
Vermogen	W	675
Hoogte deur	m	4,2
Kleur		Wit Grijs
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	4,1
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m ³ /u	3500
Geluidsniveau	dB(A)	80
Extra info		Luchtstroom : 1800-2950-3500 m ³ /h Kleur behuizing : Verkeerswit - RAL kleur 9016 Kleur afblaasroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgeving bedrijfstemperatuur (bij droge condities) -20 tot 30 °C Horizontale en Vertikale installatie

Ambient, geen verwarming, L=1,5m
Stijlvol en energiezuinig luchtgordijn voor grote commerciële panden.

De Pamir 4200 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 4,2 m en is voorzien van energiezuinige EC motoren voor een traploze regeling van de luchtstroom. In combinatie met het intelligente FC regelsysteem is het met het luchtgordijn mogelijk het comfort te optimaliseren en energie te besparen.

Het luchtgordijn is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en ingebouwde installatie. De aanbevolen installatiebreedte van de Pamir 4200 is 6 m met luchtgordijnen aan beide zijden van de opening.

De aanbevolen installatiehoogte en -breedte zijn afhankelijk van de betreffende panden.

Het regelsysteem moet apart worden besteld.