



Inbouw-luchtgordijn voor commerciële ruimten, met afstandsbediening en ingebouwde bediening

- Onzichtbaar comfort
- Plug & Play
- Geoptimaliseerde prestaties
- Aanbevolen installatiehoogte 3,2 m

Technische parameters

Installatie	
Type installatie	Horizontaal
Aanbevolen hoogte installatie	2,8 m
Nominale gegevens	
Kleur behuizing	Verkeerswit
Kleur behuizing, RAL	RAL 9016
Kleur, afblaasroosters	Telegrijs 2
Kleur afblaasroosters, RAL	RAL 7046
Dichtheidsklasse	IP21
Omgeving bedrijfstemperatuur (droge condities)	-20 tot 30 °C
Afmetingen en gewichten	
Lengte	2.078 mm
Hoogte	256 mm
Diepte	475 mm
Gewicht	56 kg
Luchtstroom	
Luchtstroom	3150; 2800; 2500 m ³ /h
Geluidsgegevens	
Geluidsdruk (LpA)	56; 54; 50 dB(A)
Omstandigheden geluidsdruk	Conditie: Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptiegebied: 200 m ² .
Geluidsvermogen (LWA)	72 dB(A)
Omstandigheden geluidslevel	Metingen volgens ISO 27327-2: 2014, installatietype E.
Motor/regeling toevoer	
Besturing/motor toevoer	230 V
Fase(s) motor	1~
Besturing/motorstroom	1,2 A
Ingangsvermogen (P1), motor	265 W

Watergegevens

Verwarmingscapaciteit volledig vermogen 60/40 °C, lucht +18°C	18	kW
Drukval water 60/40 °C, lucht +18 °C	24,1	kPa
Water temperatuur	5 tot 110	°C
Maximum werkdruk	1,6	MPa
Water inhoud inwendig batterij	2,3	L
Afmetingen wateraansluitingen	DN15 (G 1/2") buitendraad	

Parameter	
Capaciteit	30,34 kW
Luchthoeveelheid	3.150 m³/h
Intrede luchttemperatuur	20 °C
Uittrede luchttemperatuur	48 °C
Water hoeveelheid	0,370 l/s
Luchtzijdig drukverlies	35 Pa
Intrede luchtvochtigheid	70,0 % r.H
Uittrede luchtvochtigheid	14,0 % r.H
Waterzijdig Drukverlies	56,3 kPa
Intrede watertemperatuur	80,00 °C
Uittrede watertemperatuur	60,00 °C
Vloeistof	Water

Accessoires

FHDN15 Flexibele Slang DN15 (77179)
PA34CB20 Plafondbeugels (18060)
PA34VD20 Trillingsdempers (18066)
VLSP15LF kleppenset (79379)
VLSP20 kleppenset (79381)
VLSP32 kleppenset (79417)
VOT20 3-wegregelklep (19032)

PA2DR Remote + door contact (15662)
PA34TR20 Draadstangen (18057)
PAMLK - Motoralarmpaneel (18690)
VLSP15NF kleppenset (79380)
VLSP25 kleppenset (79382)
VOT15 3-wegregelklep (19031)
VOT25 3-wegregelklep (19033)

Documenten

Cataloguspagina's AR3200C
Handleiding AR3200C
AR3220 2D.dwg
AR3220 3D.dwg
AR3220 3D.dxf
Declaration of Conformity AR3200C
UKCA Declaration AR3200C