

**FRICO**  
**PAFEC3510E08 189576**  
 OPBOUW  
 A0029829



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	270h x 525d x 1039l
<b>Netto gewicht</b>	kg	37
<b>Vermogen</b>	W	8000
<b>Hoogte deur</b>	m	2,5
<b>Kleur</b>		Wit
<b>Kleur behuizing</b>		RAL9016 Verkeerswit
<b>Spanning</b>	V	230
<b>Stroomsterkte</b>	A	3,9 7,7 11,7
<b>Bediening</b>		In optie
<b>Beschermingsgraad</b>		IP21
<b>Luchtdebiet</b>	m <sup>3</sup> /u	900 1500 1800
<b>Geluidsniveau</b>	dB(A)	44 56 60
<b>Extra info</b>		Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m <sup>2</sup> . Elektrische verwarming Warmteafgifte 8.1; 5,4; 2.7 kW Warmtestroomsterkte 11,7; 7,7; 3.9 A Warmte spanning 400 V Fasen 3~ Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 13°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 27°C

Strak en energiezuinig luchtgardijn voor bedrijfspanden.

Pamir 3500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 3,5 m en is uitgerust met energiezuinige EC-motoren die een traploze regeling van de luchtstroom mogelijk maken. Dankzij het luchtgardijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen. Het besturingssysteem wordt apart besteld.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.